



Modelis
Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Blīvējuma veids 1
plakanais blīvējums bez tapas
Savienojums 1
BSP ārējā vītne, cilindriska
Savienojums
aizmugurē, centriski
Standarts
EN 837-1
Temperatūras diapazons
vidējs maks. +60 °C
Ambient -20 °C līdz +60 °C temperatūrā

Norādot

Izmantošana statiskas slodzes apstākļos: 3/4 x skalas gala vērtība.

Izmantošana mainīgas slodzes apstākļos: 2/3 x skalas gala vērtība.

Produkts

| Apzīmējums | Nominālais izmērs Ø | Skalas diapazons | Kvalitātes klase | Savienojums |
|------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|
| RVM 50 -1 +0 H | 50 | -1...0 | 2.5 | G 1/4" -19 |
| RVM 50 -1 +0.6 H | 50 | -1...+0,6 | 2.5 | G 1/4" -19 |
| RVM 50 -1 +1.5 H | 50 | -1...+1,5 | 2.5 | G 1/4" -19 |
| RVM 50 -1 +3 H | 50 | -1...+3 | 2.5 | G 1/4" -19 |
| RVM 50 -1 +5 H | 50 | -1...+5 | 2.5 | G 1/4" -19 |
| RVM 50 -1 +9 H | 50 | -1...+9 | 2.5 | G 1/4" -19 |
| RVM 50 -1 +15 H | 50 | -1...+15 | 2.5 | G 1/4" -19 |