



Modelis
Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
Blīvējuma veids 1
plakanais blīvējums ar tapas
Savienojums 1
BSP ārējā vītne, cilindriska
Savienojums
aizmugurē, centriski
Standarts
EN 837-1
Slāpēšana
ar glicerīna pildījumu
Temperatūras diapazons
vidējs maks. +60 °C
Ambient -20 °C līdz +60 °C temperatūrā

Norādot

Izmantošana statiskas slodzes apstākļos: 3/4 x skalas gala vērtība.

Izmantošana mainīgas slodzes apstākļos: 2/3 x skalas gala vērtība.

Produkts

| Apzīmējums | Nominālais izmērs Ø | Skalas diapazons | Kvalitātes klase | Savienojums |
|-----------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|
| GVM 80 -0.6+0 H | 80 | -0,6...0 | 1.6 | G 1/4" -19 |
| GVM 80 -1+0 H | 80 | -1...0 | 1.6 | G 1/4" -19 |
| GVM 80 -1+0.6 H | 80 | -1...+0,6 | 1.6 | G 1/4" -19 |
| GVM 80 -1+1.5 H | 80 | -1...+1,5 | 1.6 | G 1/4" -19 |
| GVM 80 -1+3 H | 80 | -1...+3 | 1.6 | G 1/4" -19 |
| GVM 80 -1+5 H | 80 | -1...+5 | 1.6 | G 1/4" -19 |
| GVM 80 -1+9 H | 80 | -1...+9 | 1.6 | G 1/4" -19 |
| GVM 80 -1+15 H | 80 | -1...+15 | 1.6 | G 1/4" -19 |