



Modelis  
Pipe spring pressure gauge without glycerine filling  
Blīvējuma veids 1  
plakanais blīvējums ar tapas  
Savienojums 1  
BSP ārējā vītne, cilindriska  
Savienojums  
apakšā  
Standarts  
EN 837-1  
Temperatūras diapazons  
vidējs maks. +60 °C  
Ambient -20 °C līdz +60 °C temperatūrā

## Norādot

Izmantošana statiskas slodzes apstākļos: 3/4 x skalas gala vērtība.

Izmantošana mainīgas slodzes apstākļos: 2/3 x skalas gala vērtība.

## Produkts

| Apzīmējums     | Nominālais izmērs Ø | Skalas diapazons | Kvalitātes klase | Savienojums |
|----------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|
| RVM 80 -1 +0   | 80                  | -1...0           | 1.6              | G 1/2" -14  |
| RVM 80 -1 +0.6 | 80                  | -1...+0,6        | 1.6              | G 1/2" -14  |
| RVM 80 -1 +1.5 | 80                  | -1...+1,5        | 1.6              | G 1/2" -14  |
| RVM 80 -1 +3   | 80                  | -1...+3          | 1.6              | G 1/2" -14  |
| RVM 80 -1 +5   | 80                  | -1...+5          | 1.6              | G 1/2" -14  |
| RVM 80 -1 +9   | 80                  | -1...+9          | 1.6              | G 1/2" -14  |
| RVM 80 -1 +15  | 80                  | -1...+15         | 1.6              | G 1/2" -14  |