



Modelis  
Pipe spring pressure gauge without glycerine filling  
Stiprinājums  
Priekšējais gredzens ar stiprinājuma urbumiem  
Blīvējuma veids 1  
plakanais blīvējums ar tapas  
Savienojums 1  
BSP ārējā vītne, cilindriska  
Savienojums  
aizmugurē, centriski  
Standarts  
EN 837-1  
Temperatūras diapazons  
vidējs maks. +60 °C  
Ambient -20 °C līdz +60 °C temperatūrā

## Norādot

Izmantošana statiskas slodzes apstākļos: 3/4 x skalas gala vērtība.  
Izmantošana mainīgas slodzes apstākļos: 2/3 x skalas gala vērtība.

## Produkts

Apzīmējums	Nominālais izmērs Ø	Skalas diapazons	Kvalitātes klase	Savienojums
RMM 40-1 HFR	40	0...1	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-1.6 HFR	40	0...1,6	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-2.5 HFR	40	0...2,5	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-4 HFR	40	0...4	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-6 HFR	40	0...6	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-10 HFR	40	0...10	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-16 HFR	40	0...16	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-25 HFR	40	0...25	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-40 HFR	40	0...40	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-60 HFR	40	0...60	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-100 HFR	40	0...100	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-160 HFR	40	0...160	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-250 HFR	40	0...250	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-315 HFR	40	0...315	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-400 HFR	40	0...400	2.5	G 1/4" -19