

Standard pressure gauges with chrome-plated sheet-steel bezel, connection on rear



Tips

111.12

Izmantošana

gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy, do not have high viscosity and do not crystallise

Modelis

Bourdon-tube pressure gauge, standard design, mounting ring

Kvalitātes klase

1,6

Vides temperatūra

no -20 °C līdz +60 °C

Vielas temperatūra

maks. +60 °C

Korpuss

Sheet steel

Mērelementa un rādītāja materiāls

Vara sakausējums

Skatstikls

Transparent plastic

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Mērišanas diapazons	Ø mm	Savienojums
K- 07 20 04 37	-1 / 0.0 bar	40.0	G 1/8"
K- 07 20 04 38	0 - 1.0 bar	40.0	G 1/8"
K- 07 20 04 39	0 - 1.6 bar	40.0	G 1/8"
K- 07 20 04 40	0 - 2.5 bar	40.0	G 1/8"
K- 07 20 04 41	0 - 4.0 bar	40.0	G 1/8"
K- 07 20 04 42	0 - 6.0 bar	40.0	G 1/8"
K- 07 20 04 43	0 - 10.0 bar	40.0	G 1/8"
K- 07 20 04 44	0 - 16.0 bar	40.0	G 1/8"
K- 07 20 04 45	0 - 25.0 bar	40.0	G 1/8"
K- 07 20 04 46	0 - 40.0 bar	40.0	G 1/8"
K- 07 20 05 41	-1 / 0.0 bar	50.0	G 1/4"
K- 07 20 05 42	0 - 1.0 bar	50.0	G 1/4"
K- 07 20 05 43	0 - 1.6 bar	50.0	G 1/4"
K- 07 20 05 44	0 - 2.5 bar	50.0	G 1/4"
K- 07 20 05 45	0 - 4.0 bar	50.0	G 1/4"
K- 07 20 05 46	0 - 6.0 bar	50.0	G 1/4"
K- 07 20 05 47	0 - 10.0 bar	50.0	G 1/4"
K- 07 20 05 48	0 - 16.0 bar	50.0	G 1/4"
K- 07 20 05 49	0 - 25.0 bar	50.0	G 1/4"
K- 07 20 05 50	0 - 40.0 bar	50.0	G 1/4"