



Modelis
Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
Stiprinājums
Iespilēšanas gredzens
Blīvējuma veids 1
plakanais blīvējums ar tapas
Savienojums 1
BSP ārējā vītne, cilindriska
Savienojums
aizmugurē, ekscentriski
Standarts
EN 837-1
Slāpēšana
ar glicerīna pildījumu
Temperatūras diapazons
vidējs maks. +60 °C
Ambient -20 °C līdz +60 °C temperatūrā

Norādot

Izmantošana nekustīgas slodzes apstākļos: līdz skalas gala vērtībai.

Izmantošana mainīgas slodzes apstākļos: līdz 0,9-kārtīgai skalas gala vērtībai.

Produkts

Apzīmējums	Nominālais izmērs Ø	Skalas diapazons	Kvalitātes klase	Savienojums
GVM 100 -0.6+0 HKR	100	-0,6...0	1	G 1/2" -14
GVM 100 -1+0 HKR	100	-1...0	1	G 1/2" -14
GVM 100 -1+0.6 HKR	100	-1...+0,6	1	G 1/2" -14
GVM 100 -1+1.5 HKR	100	-1...+1,5	1	G 1/2" -14
GVM 100 -1+3 HKR	100	-1...+3	1	G 1/2" -14
GVM 100 -1+5 HKR	100	-1...+5	1	G 1/2" -14
GVM 100 -1+9 HKR	100	-1...+9	1	G 1/2" -14
GVM 100 -1+15 HKR	100	-1...+15	1	G 1/2" -14