



Tips

111.12

Izmantošana

gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy, do not have high viscosity and do not crystallise

Modelis

Bourdon-tube pressure gauge, standard design, mounting ring

Chromium plated sheet steel

Steel chrome plated or black or with triangular bezel

Kvalitātes klase

2,5

Vides temperatūra

no -20 °C līdz +60 °C

Vielas temperatūra

maks. +60 °C

Korpuss

Sheet steel

Mērelementa un rādītāja materiāls

Vara sakausējums

Skatstikls

Transparent plastic

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Mērišanas diapazons	Ø mm	Savienojums
K- 07 20 04 04	-1 / 0.0 bar	40.0	G 1/8"
K- 07 20 04 05	0 - 1.0 bar	40.0	G 1/8"
K- 07 20 04 06	0 - 1.6 bar	40.0	G 1/8"
K- 07 20 04 07	0 - 2.5 bar	40.0	G 1/8"
K- 07 20 04 08	0 - 4.0 bar	40.0	G 1/8"
K- 07 20 04 09	0 - 6.0 bar	40.0	G 1/8"
K- 07 20 04 10	0 - 10.0 bar	40.0	G 1/8"
K- 07 20 04 11	0 - 16.0 bar	40.0	G 1/8"
K- 07 20 04 12	0 - 25.0 bar	40.0	G 1/8"