



Modelis  
spiedienam, diferenciālspiedienam, temperatūrai, caurplūdei un apgriezienu skaitam  
Mērījumu norma 50/s  
Piegādes apjoms  
ar iekļautu personālā datora savienojuma kabeli un programmatūru  
ar barošanas avotu Netzteil 230 V / 50 Hz

## Apraksts

5 kanālu mērierīce vienlaicīgai spiediena, diferenciālā spiediena, caurplūdes un temperatūras mērīšanai vienlaicīgs maks. 4 sensoru savienojums (2x spiediena, 1x temperatūras, 1x caurplūdes)  
caurplūdes sensora vietā var būt pieslēgts arī apgriezienu skaita sensors  
Grafiskais displejs ar fona apgaismojumu  
Eļļas izturīga un ar plēvi pārklāta tastatūra  
Vienkāršas izvēlnes, var iestatīt dažādas valodas un vienību sistēmu  
Datu interfeiss RS 232/USB adapteris  
Ar integrētu sensora atpazīšanu, pašdiagnostiku un akumulatora kontroli  
Automātiska nulles punkta korekcija  
Min./maks. saglabāšana (netiek saglabāta visu mērījumu sērija)  
Vidējo vērtību saglabāšana pēc izvēles – 10 s vai 20 s

## Norādot

Lai saglabātu mērījumu sēriju, mērījumu laikā ierīcei jābūt savienotai ar datoru, kurā ir iepriekš instalētā programmatūra.

## Produkts

Apzīmējums	Svars kg
HK PTQ CHECK5	0.5