

K-BIMETALLTHERMOMETER 46

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA

Bimetallic thermometers



Tips
46
Aizsargcaurule
Clamped (removable), copper alloy
Eksploatācijas spiediens
Max. 6 bar (on thermowell)
Indikācijas korekcija
On end of stem
Korpuss
Plastic
Skatstikls
Plexiglass

Apraksts

Applications: Heating, plumbing, universal.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Iegremdējamā kāta garums	Indikācijas diapazoni	Ø mm	Vītnes
K- 07 20 09 86	40 mm	0 °C to +60 °C	63.0	G 1/2
K- 07 20 09 87	40 mm	0 °C to +120 °C	63.0	G 1/2
K- 07 20 09 88	60 mm	0 °C to +60 °C	63.0	G 1/2
K- 07 20 09 89	60 mm	0 °C to +120 °C	63.0	G 1/2
K- 07 20 09 90	100 mm	0 °C to +60 °C	63.0	G 1/2
K- 07 20 09 91	100 mm	0 °C to +120 °C	63.0	G 1/2
K- 07 20 10 19	40 mm	0 °C to +60 °C	80.0	G 1/2
K- 07 20 10 20	40 mm	0 °C to +120 °C	80.0	G 1/2
K- 07 20 10 21	60 mm	0 °C to +60 °C	80.0	G 1/2
K- 07 20 10 22	60 mm	0 °C to +120 °C	80.0	G 1/2
K- 07 20 10 23	100 mm	0 °C to +60 °C	80.0	G 1/2
K- 07 20 10 24	100 mm	0 °C to +120 °C	80.0	G 1/2