



Ekspluatācijas temperatūra maks.  
80 °C  
Materiāls  
Korpuss: Alumīnijs  
Housing: Grey cast iron (from HK180L4\*\*\*)  
Izmantošana  
zobratu caurplūdes mērītājam HK VCA

## Apraksts

Universāli lietojams zobratu caurplūdes mērītāja HK VCA lokālais rādītājs ar pieslēgumu, kas atbilst standartam DIN 43650. Rādītājs ir vienkārši pieslēdzams starp caurplūdes mērītāja ligzdu un kontaktdakšu. Tālākai ārējai apstrādei paredzēti taisnstūra formas signāli, kādi ir standarta skaitītājiem.

Noņemamo rādītāju var brīvi programmēt. Visus nepieciešamos iestatījumus var veikt, izmantojot divus taustiņus. Ieprogrammētie dati tiek saglabāti elektriski pārprogrammējamā lasāmatmiņā, kur tie saglabājas arī elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā.

Rādītājs: 7 segmentu LED

Tastatūra: 2 taustiņi aiz priekšējā paneļa

Barošanas spriegums: 24 VDC

Aizsardzības veids IP 64 saskaņā ar DIN 40050

## Produkts

Apzīmējums	Modelis	Svars kg
HK SD1 I 24	Izvade: 0–20 mA/4–20 mA	0.2
HK SD1 K 24	Izvade: 2x relejkontakti 24 VDC/1 A	0.2