



Modelis  
iekšējs spiediena ierobežotārvārsts  
Eksploatācijas spiediens  
maks. 700 bar  
Savienojumi  
3/8" NPT iekšējā vītne

## Apraksts

Cilindriem ar lieliem eļļas tilpumiem ieteicama divpakāpju sūkņu izmantošana  
Svira pēc bloķēšanas izmantojama kā rokturis pārnēsāšanai.

## Norādot

"W" rokas sūkņi parastas darbības cilindru darbināšanai, viena pieslēgvietā  
"X" rokas sūkņi ar sadales vārstu dubultas darbības cilindru darbināšanai,  
divas pieslēgvietas

## Produkts

Apzīmējums	Pakāpes	Tilpums 1. pakāpe maks. cm <sup>3</sup>	Spiediena 1. pakāpe maks. bar	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	lietderīgais eļļas tilpums cm <sup>3</sup>	Svars kg	Tilpums 2. pakāpe maks. cm <sup>3</sup>	Spiedie pakāpe ba
HK W 10707	1	2.6	700	500	100	150	40	560	660.0	5.0	-	-
HK W 20707	2	8.1	20	500	100	150	40	560	660.0	5.0	2.0	700
HK W 11207	1	2.6	700	545	100	175	40	560	1200.0	6.0	-	-
HK W 21207	2	8.1	20	545	100	175	40	560	1200.0	6.0	2.0	700
HK W 22307	2	13.2	20	560	106	210	55	560	2200.0	11.0	2.2	700
HK X 02307	2	13.2	20	625	106	210	55	560	2200.0	14.0	2.2	700