



Materiāls

Korpuss: lējums, iekšējās detaļas no tērauda

## Norādīt

Šie spiediena ierobežotājpārslēgi jāiestata izmantošanas laikā.

Spiediena ierobežotājpārslēgta iestatišanas diapazons 20 - 300 bāri (pie Vdh 20 ccm)

Spiediena ierobežotājpārslēgta iestatišanas diapazons 20 - 250 bāri (pie Vdh 40 ccm)

## Produkts

Apzīmējums	Vītne	Vdh cm <sup>3</sup>	Modelis	pmaks. bar	Spiediens (30)* bar	Svars kg
HK PAM 014 20 00	1/2-3/8" IG	20	Ar rokas sūkni	350	130	2.75
HK PAM 014 20 02	1/2-3/8" IG	20	Nav rokas sūkņa un spiediena ierobežotājpārslēgta	350	130	2.70
HK PAM 014 20 04	1/2-3/8" IG	20	Ar spiediena ierobežotājpārslēgtu	350	130	2.90
HK PAM 014 40 00	1/2-1/2" IG	40	Ar rokas sūkni	280	90	3.65
HK PAM 014 40 04	1/2-1/2" IG	40	Ar spiediena ierobežotājpārslēgtu	280	90	3.80

Vdh = vajadzīgais tilpums katrā dubultgājienā

Spiediens (30) = rokas spēka radīts spiediens 30 daN, izmantojot standarta sviru.