



## Materiāls

Korpuss: lējums, iekšējās detaļas no tērauda

Piegādes apjoms

ar Blīvējums un skrūvju komplektu

## Norādot

Šie spiediena ierobežotājpārslēgi jāiestata izmantošanas laikā.

Spiediena ierobežotājpārslēgta iestatišanas diapazons 20 - 300 bāri (pie Vdh 12 ccm)

Spiediena ierobežotājpārslēgta iestatišanas diapazons 20 - 300 bāri (pie Vdh 25 ccm)

Spiediena ierobežotājpārslēgta iestatišanas diapazons 20 - 250 bāri (pie Vdh 45 ccm)

## Produkts

Apzīmējums	Vītnes	Vdh cm <sup>3</sup>	Modelis	pmaks. bar	Spiediens (30)* bar	Svars kg
HK PAM 014 12 00	1x 3/8" AG	12	Ar rokas sūkni	380	160	2.85
HK PAM 014 12 01	1x 3/8" AG	12	Ar rokas sūkni un spiediena ierobežotājpārslēgtu	380	160	3.00
HK PAM 014 25 00	1x 3/8" AG	25	Ar rokas sūkni	350	100	2.95
HK PAM 014 25 01	1x 3/8" AG	25	Ar rokas sūkni un spiediena ierobežotājpārslēgtu	350	100	3.00
HK PAM 014 45 00	1x 3/8" AG	45	Ar rokas sūkni	280	80	3.15
HK PAM 014 45 01	1x 3/8" AG	45	Ar rokas sūkni un spiediena ierobežotājpārslēgtu	280	80	3.30

Vdh = vajadzīgais tilpums katrā dubultgājienā

Spiediens (30) = rokas spēka radīts spiediens 30 daN, izmantojot standarta sviru.