



Blīvējuma veids 1  
Ieskrūvējamās iemavas blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Savienojums 1  
UN/UNF ārējā vītne  
Blīvējuma veids 2  
74° ārējais konuss  
Savienojums 2  
UN/UNF ārējās vītnes  
Konstrukcija  
90° leņķis  
Modelis  
Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu  
Materiāls  
Nerūsējošais tērauds

## Produkts

Apzīmējums	G1	G2	SW mm	S1	OR
W90 0 04 HJ VA	7/16"-20 UNF	7/16"-20 UNF	11	14	8.92 x 1.83
W90 0 05 HJ VA	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	13	16	10.52 x 1.83
W90 0 06 HJ 04 VA	9/16"-18 UNF	7/16"-20 UNF	14	17	11.90 x 1.98
W90 0 06 HJ VA	9/16"-18 UNF	9/16"-18 UNF	14	17	11.90 x 1.98
W90 0 06 HJ 08 VA	9/16"-18 UNF	3/4" -16 UNF	19	17	11.90 x 1.98
W90 0 08 HJ VA	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22	16.36 x 2.20
W90 0 08 HJ 06 VA	3/4" -16 UNF	9/16"-18 UNF	19	22	16.36 x 2.20
W90 0 10 HJ VA	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	27	19.18 x 2.46
W90 0 12 HJ VA	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	32	27	23.47 x 2.95
W90 0 16 HJ VA	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	38	29.74 x 2.95

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums