



Blīvējuma veids 1
Ieskrūvējamās iemavas blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
UN/UNF ārējā vītne
Blīvējuma veids 2
74° ārējais konuss
Savienojums 2
UN/UNF ārējās vītnes
Konstrukcija
90° leņķis
Modelis
Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Produkts

| Apzīmējums | G1 | G2 | SW mm | S1 | OR |
|-------------------|----------------|----------------|----------|----|--------------|
| W90 0 04 HJ VA | 7/16"-20 UNF | 7/16"-20 UNF | 11 | 14 | 8.92 x 1.83 |
| W90 0 05 HJ VA | 1/2"-20 UNF | 1/2"-20 UNF | 13 | 16 | 10.52 x 1.83 |
| W90 0 06 HJ 04 VA | 9/16"-18 UNF | 7/16"-20 UNF | 14 | 17 | 11.90 x 1.98 |
| W90 0 06 HJ VA | 9/16"-18 UNF | 9/16"-18 UNF | 14 | 17 | 11.90 x 1.98 |
| W90 0 06 HJ 08 VA | 9/16"-18 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 17 | 11.90 x 1.98 |
| W90 0 08 HJ VA | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 16.36 x 2.20 |
| W90 0 08 HJ 06 VA | 3/4" -16 UNF | 9/16"-18 UNF | 19 | 22 | 16.36 x 2.20 |
| W90 0 10 HJ VA | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 19.18 x 2.46 |
| W90 0 12 HJ VA | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 32 | 27 | 23.47 x 2.95 |
| W90 0 16 HJ VA | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 33 | 38 | 29.74 x 2.95 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums