



Materiāls

Korpuss: lējums, iekšējās detaļas no tērauda

Piegādes apjoms

ar Blīvējums un skrūvju komplektu

Norādot

Šie spiediena ierobežotājpārslēgi jāiestata izmantošanas laikā.

Spiediena ierobežotājpārslēgta iestatišanas diapazons 20 - 300 bāri (pie Vdh 12 ccm)

Spiediena ierobežotājpārslēgta iestatišanas diapazons 20 - 300 bāri (pie Vdh 25 ccm)

Spiediena ierobežotājpārslēgta iestatišanas diapazons 20 - 250 bāri (pie Vdh 45 ccm)

Produkts

Apzīmējums	Vītnes	Vdh cm ³	Modelis	pmaks. bar	Spiediens (30)* bar	Svars kg
HK PAM 015 1200	2 x 3/8" AG	12	Ar 4/3 ceļu vārstu	380	160	2.85
HK PAM 015 1202	2 x 3/8" AG	12	Ar spiediena ierobežotājpārslēgtu un 4/3 ceļu vārstu	380	160	3.00
HK PAM 015 2500	2 x 3/8" AG	25	Ar 4/3 ceļu vārstu	350	100	2.95
HK PAM 015 2502	2 x 3/8" AG	25	Ar spiediena ierobežotājpārslēgtu un 4/3 ceļu vārstu	350	100	3.10
HK PAM 015 4500	2 x 3/8" AG	45	Ar 4/3 ceļu vārstu	280	80	3.15
HK PAM 015 4502	2 x 3/8" AG	45	Ar spiediena ierobežotājpārslēgtu un 4/3 ceļu vārstu	280	80	3.30

Vdh = vajadzīgais tilpums katrā dubultgājienā

Spiediens (30) = rokas spēka radīts spiediens 30 daN, izmantojot standarta sviru.