



Materiāls  
 Korpus: Alumīnijs  
 Housing: Grey cast iron (from HK180L4\*\*\*)  
 Priekšējais atloks, noslēgvāks: Alumīnijs  
 Atloka savienojums spiediena puse  
 Ø 5.00  
 Vāciņa savienojums iesūkšanas pusē  
 G 1/4"

## Apraksts

Eiropas standarta sūkņi – urbumu shēma 66 – Ø 22 – plakanā ķīļvārpsta

## Produkts

Apzīmējums	p1maks. bar	p2maks. bar	p3maks. bar	VFU (kub. cm) cm <sup>3</sup>	A mm	Apgriezienu skaits maks. r/min	Apgriezienu skaitsmin. r/min	Griešanās virziens	Svars kg
HK K 01	220	240	260	0.25	56.0	9000	700	Pa kreisi	0.41
HK K 02	220	240	260	0.45	58.0	9000	700	Pa kreisi	0.42
HK K 03	220	240	260	0.57	59.0	9000	700	Pa kreisi	0.43
HK K 04	220	240	260	0.76	60.0	9000	700	Pa kreisi	0.44
HK K M1	220	240	260	0.17	55.0	9000	700	Pa kreisi	0.40

VFU = katrā apgriezienā vajadzīgais tilpums

p1 = pastāvīgais spiediens

p2 = darba spiediens

p3 = augstākais spiediens