



Modelis  
Economy variant  
Korpusa tips BH (stiprinājums augšā pa labi, lejā pa kreisi)  
Atloka savienojums spiediena puse  
Ø 9.25  
Vāciņa savienojums iesūkšanas pusē  
G 3/8"  
Materiāls  
Korpuss: Alumīnijs  
Housing: Grey cast iron (from HK180L4\*\*\*)  
Priekšējais atloks, noslēgvāks: Alumīnijs

## Apraksts

Eiropas standarta sūkņi – urbumu shēma 40 x 40 – Ø 32 – konuss 1:8

## Produkts

Apzīmējums	p1maks. bar	p2maks. bar	p3maks. bar	VFU cm <sup>3</sup>	A mm	Apgriezienu skaits maks. r/min	Apgriezienu skaitsmin. r/min	Griešanās virziens	Svars kg
HK CBD F211 L1Z LBA	200	220	250	1.1	74	6000	600	Pa kreisi	0.77
HK CBD F216 L1Z LBA	200	220	250	1.6	76	6000	600	Pa kreisi	0.80
HK CBD F221 L1Z LBA	200	220	250	2.1	78	6000	600	Pa kreisi	0.82
HK CBD F227 L1Z LBA	200	220	250	2.7	80	6000	600	Pa kreisi	0.85
HK CBD F232 L1Z LBA	200	220	250	3.2	82	5000	600	Pa kreisi	0.87
HK CBD F237 L1Z LBA	200	220	250	3.7	84	4500	600	Pa kreisi	0.90
HK CBD F242 L1Z LBA	200	220	250	4.2	86	4000	600	Pa kreisi	0.92
HK CBD F258 L1Z LBA	160	180	200	5.8	92	2900	600	Pa kreisi	1.00
HK CBD F280 L1Z LBA	160	180	200	8.0	100	2100	600	Pa kreisi	1.10

VFU = katrā apgriezienā vajadzīgais tilpums

p1 = pastāvīgais spiediens

p2 = darba spiediens

p3 = augstākais spiediens