



Cauruma aploce iesūkšanas pusē
40/M6
Cauruma aploce spiediena pusē
35/M6
Materiāls
Korpuss: Alumīnijs
Housing: Grey cast iron (from HK180L4***)
Priekšējais atloks, noslēgvāks: Alumīnijs

Apraksts

Vācijas standarta sūkņi – urbumu shēma 100 x 72 – Ø 80 – konuss 1:5 – atloku savienojums

Produkts

| Apzīmējums | p1maks. bar | p2maks. bar | p3maks. bar | VFU cm ³ | A mm | Apgriezienu skaits maks. r/min | Apgriezienu skaitsmin. r/min | B mm | Griešanās virziens | Sva k |
|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------|---------|--------------------|----------|
| HK 2P 41 41 FSRA | 260 | 280 | 300 | 4.2 | 87.2 | 3500 | 700 | 47.1 | Pa kreisi | 2.33 |
| HK 2P 41 42 FSRA | 260 | 280 | 300 | 4.2 | 87.2 | 3500 | 700 | 47.1 | Pa labi | 2.33 |
| HK 2P 43 41 FSRA | 260 | 280 | 300 | 6.0 | 90.2 | 3500 | 700 | 41.1 | Pa kreisi | 2.43 |
| HK 2P 43 42 FSRA | 260 | 280 | 300 | 6.0 | 90.2 | 3500 | 700 | 41.1 | Pa labi | 2.43 |
| HK 2P 45 41 FSRA | 260 | 280 | 300 | 8.4 | 94.2 | 3500 | 700 | 51.5 | Pa kreisi | 2.53 |
| HK 2P 45 42 FSRA | 260 | 280 | 300 | 8.4 | 94.2 | 3500 | 700 | 51.5 | Pa labi | 2.53 |
| HK 2P 47 41 FSRA | 260 | 280 | 300 | 10.8 | 98.2 | 3500 | 700 | 47.5 | Pa kreisi | 2.63 |
| HK 2P 47 42 FSRA | 260 | 280 | 300 | 10.8 | 98.2 | 3500 | 700 | 47.5 | Pa labi | 2.63 |
| HK 2P 49 41 FSRA | 250 | 270 | 290 | 14.4 | 104.2 | 3500 | 700 | 47.5 | Pa kreisi | 2.73 |
| HK 2P 49 42 FSRA | 250 | 270 | 290 | 14.4 | 104.2 | 3500 | 700 | 47.5 | Pa labi | 2.73 |
| HK 2P 51 41 FSRA | 230 | 250 | 270 | 16.8 | 108.2 | 3500 | 700 | 47.5 | Pa kreisi | 2.83 |
| HK 2P 51 42 FSRA | 230 | 250 | 270 | 16.8 | 108.2 | 3500 | 700 | 47.5 | Pa labi | 2.83 |
| HK 2P 53 41 FSRA | 210 | 230 | 250 | 19.2 | 112.2 | 3000 | 700 | 47.5 | Pa kreisi | 2.93 |
| HK 2P 53 42 FSRA | 210 | 230 | 250 | 19.2 | 112.2 | 3000 | 700 | 47.5 | Pa labi | 2.93 |
| HK 2P 55 41 FSRA | 200 | 220 | 240 | 22.8 | 118.2 | 3000 | 700 | 55.0 | Pa kreisi | 3.18 |
| HK 2P 55 42 FSRA | 200 | 220 | 240 | 22.8 | 118.2 | 3000 | 700 | 55.0 | Pa labi | 3.18 |
| HK 2P 57 41 FSRA | 170 | 190 | 210 | 26.2 | 124.7 | 3000 | 700 | 55.0 | Pa kreisi | 3.28 |
| HK 2P 57 42 FSRA | 170 | 190 | 210 | 26.2 | 124.7 | 3000 | 700 | 55.0 | Pa labi | 3.28 |

VFU = katrā apgriezienā vajadzīgais tilpums

p1 = pastāvīgais spiediens

p2 = darba spiediens

p3 = augstākais spiediens