



Modelis
low noise
Cauruma aploce iesūkšanas pusē
40 / M8
Cauruma aploce spiediena pusē
30/M6
Materiāls
Korpuss: Alumīnijs
Housing: Grey cast iron (from HK180L4***)
Priekšējais atloks, noslēgvāks: Tērauda lējums

Apraksts

Eiropas standarta sūkņi – urbumu shēma 96,2 x 71,5 – Ø 36,5 – konuss 1:8 – atloku savienojums

Īpašā sazobe sūkņiem nodrošina ievērojami zemāku trokšņu līmeni.

(Salīdzinājumam: standarta zobratsūknis 65–75 dB; zobratsūknis HK GR33 47–57 dB; vērtības ir spēkā apgriezienu diapazonā 500–3000 U/min)

Produkts

| Apzīmējums | p1maks. bar | p2maks. bar | p3maks. bar | VFU cm ³ | A mm | Apgriezienu skaits maks. r/min | Apgriezienu skaitsmin. r/min | B mm | Griešanās virziens |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|---------|--------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------------------|
| HK GR33 2C 010 F2AC4 F D | 275 | 280 | 300 | 10.0 | 122.5 | 3000 | 500 | 53.7 | Pa labi |
| HK GR33 2C 013 F2AC4 F D | 265 | 270 | 290 | 13.0 | 127.4 | 3000 | 500 | 56.2 | Pa labi |
| HK GR33 2C 015 F2AC4 F D | 240 | 250 | 270 | 15.0 | 132.4 | 3000 | 500 | 58.7 | Pa labi |
| HK GR33 2C 018 F2AC4 F D | 205 | 250 | 270 | 18.0 | 138.2 | 3000 | 500 | 61.6 | Pa labi |

VFU = katrā apgriezienā vajadzīgais tilpums

p1 = pastāvīgais spiediens

p2 = darba spiediens

p3 = augstākais spiediens