



Izmantošana  
Eiropas standarta zobratsūknim BG2

## Apraksts

Priekšējie gultni tiek novietoti uz zobratu pārnesuma sūkņiem, kas, piem., virza siksnas vai ķēdes, un tāpēc ir pakļauti lielākai radiālajai slodzei. Savienojumam starp sūkni un priekšējo gultni ir nepieciešama atbilstoša sakabes rumba. (Lūdzu, pasūtiet atsevišķi!)  
Eļļošanai ieteicama smērviela saskaņā ar DIN 51502  
Savienojums tikai Eiropas standarta sūkņiem.

## Produkts

| Apzīmējums | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | paredzēts sūknim       | Rumba        | Vārpsta             | A<br>mm | H<br>mm | Svars<br>kg |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------|--------------|---------------------|---------|---------|-------------|
| HK SU 2 C  | 71.4    | 113     | 96      | 49      | 40.0    | 9.5     | BG 2 Eiropas standarts | HK BF 2T     | Cilindriska Ø 18    | 88.5    | 6       | 1.40        |
| HK SU 2 D  | 71.4    | 113     | 96      | 49      | 35.5    | 9.5     | BG 2 Eiropas standarts | HK BF 2T     | Koniska vārpsta 1:8 | 88.5    | 3       | 1.40        |
| HK SUR 2 C | 71.4    | 120     | 96      | 52      | 50.0    | 9.5     | BG 2 Eiropas standarts | HK BF 2T Z15 | Cilindriska Ø 22    | 91.0    | 6       | 1.75        |
| HK SUR 2 D | 71.4    | 120     | 96      | 52      | 36.0    | 9.5     | BG 2 Eiropas standarts | HK BF 2T Z15 | Koniska vārpsta 1:8 | 91.0    | 6       | 1.75        |

Nabe = nepieciešamā sakabes rumba  
BG2/BG3 – Eiropas standarta sūknis