



Izmantošana  
Eiropas standarta zobratsūknim BG2

## Apraksts

Priekšējie gultni tiek novietoti uz zobratu pārnesuma sūkņiem, kas, piem., virza siksnas vai ķēdes, un tāpēc ir pakļauti lielākai radiālajai slodzei. Savienojumam starp sūkni un priekšējo gultni ir nepieciešama atbilstoša sakabes rumba. (Lūdzu, pasūtiet atsevišķi!)  
Eļļošanai ieteicama smērviela saskaņā ar DIN 51502  
Savienojums tikai Eiropas standarta sūkņiem.

## Produkts

Apzīmējums	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	paredzēts sūknim	Rumba	Vārpsta	A mm	H mm	Svars kg
HK SU 2 C	71.4	113	96	49	40.0	9.5	BG 2 Eiropas standarts	HK BF 2T	Cilindriska Ø 18	88.5	6	1.40
HK SU 2 D	71.4	113	96	49	35.5	9.5	BG 2 Eiropas standarts	HK BF 2T	Koniska vārpsta 1:8	88.5	3	1.40
HK SUR 2 C	71.4	120	96	52	50.0	9.5	BG 2 Eiropas standarts	HK BF 2T Z15	Cilindriska Ø 22	91.0	6	1.75
HK SUR 2 D	71.4	120	96	52	36.0	9.5	BG 2 Eiropas standarts	HK BF 2T Z15	Koniska vārpsta 1:8	91.0	6	1.75

Nabe = nepieciešamā sakabes rumba  
BG2/BG3 – Eiropas standarta sūknis