



Modelis  
Tērauda precīzijas caurule, collu  
Materiāls  
Nerūsējošais tērauds 1.4541  
Caurules garums  
6 metri

## Norādot

Norādītās spiediena vērtības attiecas uz taisnu cauruli.

Liektai caurulei analogi DIN EN 13480-4 jāaprēķina atbilstošais sienīņu biezums.

## Produkts

| Apzīmējums        | Ø d2<br>mm | Ø d1<br>mm | S<br>mm | AD pielaides +/-<br>mm | Slodzes veids I<br>bar | Slodzes veids III<br>bar |
|-------------------|------------|------------|---------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| PR 38-2.6 V2      | 38.00      | 32.80      | 2.60    | -                      | -                      | -                        |
| PR 12.7-0.91 V 2  | 12.70      | 10.88      | 0.91    | 0.08                   | 158                    | 121                      |
| PR 13.5-2.3 V 2   | 13.50      | 2.30       | 8.90    | 0.08                   | 451                    | 318                      |
| PR 13.5-2.9 V 2   | 13.50      | 2.90       | 7.70    | -                      | -                      | -                        |
| PR 17.2-2.9 V 2   | 17.20      | -          | 2.90    | -                      | -                      | -                        |
| PR 26.9-2.3 V 2   | 26.90      | 22.30      | 2.30    | 0.08                   | 227                    | 171                      |
| PR 26.9-2.6 V 2   | 26.90      | 21.70      | 2.60    | 0.08                   | 268                    | 199                      |
| PR 26.9-3.2 V 2   | 26.90      | 20.50      | 3.20    | 0.08                   | 326                    | 238                      |
| PR 33.7-1.6 V2    | 33.70      | 30.50      | 1.60    | 0.08                   | 126                    | 98                       |
| PR 33.7-2 V2      | 33.70      | 29.70      | 2.00    | 0.08                   | 161                    | 124                      |
| PR 33.7-2.6 V 2   | 33.70      | 28.50      | 2.60    | 0.08                   | 207                    | 157                      |
| PR 33.7-3.2 V 2   | 33.70      | 27.30      | 3.20    | -                      | -                      | -                        |
| PR 48.3-2.6 V 2   | 48.30      | 43.10      | 2.60    | 0.20                   | 134                    | 104                      |
| PR 48.3-4.05 V 2  | 48.30      | 40.20      | 4.05    | 0.20                   | 223                    | 168                      |
| PR 60.3-2 V 2     | 60.30      | 56.30      | 2.00    | 0.20                   | 78                     | 62                       |
| PR 60.3-5 V 2     | 60.30      | 50.30      | 5.00    | 0.20                   | 225                    | 170                      |
| PR 76.1-2 V 2     | 76.10      | 72.10      | 2.00    | 0.20                   | 62                     | 49                       |
| PR 76.1-3.2 V 2   | 76.10      | 72.10      | 2.30    | 0.20                   | -                      | -                        |
| PR 88.9-4.5 V 2   | 88.90      | 79.90      | 4.50    | 0.45                   | 118                    | 92                       |
| PR 101.6-4.05 V 2 | 101.60     | 93.50      | 4.05    | 0.45                   | 90                     | 71                       |
| PR 114.3-3.6 V 2  | 114.30     | 107.10     | 3.60    | 0.50                   | 62                     | 49                       |