


PR V4 (Z)

Tērauda precīzijas caurule, collu, 1.4571



Modelis
Tērauda precīzijas caurule, collu
Materiāls
Nerūsējošais tērauds 1.4571
Caurules garums
6 metri

Norādīt

Norādītās spiediena vērtības attiecas uz taisnu cauruli.

Liektai caurulei analogi DIN EN 13480-4 jāaprēķina atbilstošais sienīņu biezums.

Produkts

| Apzīmējums | Ø d2 mm | AD pielaides +/- mm | Ø d1 mm | S mm | Slodzes veids I bar | Slodzes veids III bar |
|------------------|------------|------------------------|------------|---------|------------------------|--------------------------|
| PR 17.2-2.3 V4 | 17.20 | 0.08 | 12.60 | 2.30 | 375 | 272 |
| PR 17.2-2.9 V4 | 17.20 | 0.08 | 11.40 | 2.90 | 375 | 272 |
| PR 21.3-2 V4 | 21.30 | 0.08 | 17.30 | 2.00 | 269 | 201 |
| PR 33.7-1.6 V4 | 33.70 | 0.08 | 30.50 | 1.60 | 126 | 98 |
| PR 33.7-3.2 V4 | 33.70 | 0.08 | 27.30 | 3.20 | 274 | 205 |
| PR 42.4-1.6 V4 | 42.40 | 0.08 | 39.20 | 1.60 | 97 | 76 |
| PR 42.4-2 V4 | 42.40 | 0.20 | 38.40 | 2.00 | 117 | 92 |
| PR 42.4-2.6 V4 | 42.40 | 0.20 | 37.20 | 2.60 | 161 | 124 |
| PR 42.4-3.2 V4 | 42.40 | 0.20 | 36.00 | 3.20 | 206 | 156 |
| PR 48.3-1.6 V4 | 48.30 | 0.20 | 45.10 | 1.60 | 77 | 61 |
| PR 48.3-3.2 V4 | 48.30 | 0.20 | 41.90 | 3.20 | 180 | 138 |
| PR 48.3-6.3 V4 | 48.30 | - | 35.70 | 6.30 | - | - |
| PR 60.3-2.9 V4 | 60.30 | 0.25 | 54.50 | 2.90 | 121 | 95 |
| PR 76.1-2.9 V4 | 76.10 | 0.35 | 70.30 | 2.90 | 90 | 71 |
| PR 88.9-2.9 V4 | 88.90 | 0.40 | 83.10 | 2.90 | 71 | 57 |
| PR 88.9-3.2 V4 | 88.90 | 0.40 | 82.50 | 3.20 | 82 | 65 |
| PR 88.9-11.13 V4 | 88.90 | 0.70 | 66.64 | 11.13 | 347 | 249 |