



Pieteikums platība  
Vadības cauruļvadi hidrauliskajās un pneimatiskajās sistēmās  
Automobiļu tehnoloģija  
Laboratoriju un pārtikas rūpniecība  
Īpašas pazīmes  
temperatūras un atmosfēras ietekmes izturība  
neliels svars  
Iekšējā kārtā  
Poliamīds (PA)  
Ieliktnis  
nav  
Ārskats  
Poliamīds (PA)  
Krāsa  
Transparent  
Temperatūra min.  
-60 °C  
Temperatūra maks.  
100 °C  
Temperatūras diapazons  
Temperatūras virsotnes līdz 120 °C  
Darba vides  
Minerāleļļa  
Tauki  
Degvielas  
Izturība pret skābju, sārmu un sāļu šķīdumiem ūdenī

## Norādot

No 20 °C jāņem vērā spiediena samazinājuma faktors.<br>  
(Maks. darba spiediens = darba spiediens x faktors).<br>  
Temp.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C / 70 °C / 80 °C / 90 °C / 100 °C / 110 °C / 120 °C  
<br>Faktors: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57 / 0,52 / 0,47 / 0,44 / 0,36 / 0,32 / 0,28

## Produkts

Apzīmējums	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Sieniņu biezums mm	BD* 20°C temperatūrā bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru__a garums m	Unit
TR 04-0.5 WT	3.0	4.0	0.500	19.0	20	100	Reel
TR 04-0.65 WT	2.7	4.0	0.650	26.0	20	100	Reel
TR 04-1 WT	2.0	4.0	1.000	44.0	20	100	Reel
TR 05-0.85 WT	3.3	5.0	0.850	28.0	25	100	Reel
TR 05-1 WT	3.0	5.0	1.000	34.0	25	100	Reel
TR 06-1 WT	4.0	6.0	1.000	27.0	30	100	Reel
TR 06-1.5 WT	3.0	6.0	1.500	45.0	30	100	Reel
TR 08-1 WT	6.0	8.0	1.000	19.0	40	100	Reel
TR 08-1.5 WT	5.0	8.0	1.500	31.0	40	100	Reel
TR 08-2 WT	4.0	8.0	2.000	45.0	40	100	Reel
TR 10-1 WT	8.0	10.0	1.000	15.0	60	100	Reel
TR 10-1.25 WT	7.5	10.0	1.250	19.0	60	100	Reel
TR 10-2 WT	6.0	10.0	2.000	34.0	50	100	Reel
TR 12-1 WT	10.0	12.0	1.000	12.0	55	100	Reel
TR 12-1.5 WT	9.0	12.0	1.500	19.0	60	100	Reel
TR 12-2 WT	8.0	12.0	2.000	27.0	60	100	Reel
TR 12.5-1.25 WT	10.0	12.5	1.250	15.0	75	100	Reel
TR 14-1.5 WT	11.0	14.0	1.500	16.0	80	100	Reel
TR 15-1.5 WT	12.0	15.0	1.500	15.0	90	100	Reel
TR 18-2 WT	14.0	18.0	2.000	16.0	100	100	Reel
TR 20-2 WT	16.0	20.0	2.000	14.0	120	100	Reel
TR 22-2 WT	18.0	22.0	2.000	13.0	150	100	Reel
TR 25-2.5 WT	20.0	25.0	2.500	14.0	150	100	Reel
TR 28-2.5 WT	23.0	28.0	2.500	13.0	150	100	Reel

Apzīmējums	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Sieniņu biezums mm	BD* 20°C temperatūrā bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru__a garums m	Unit
TR 30-2.5 WT	25.0	30.0	2.500	8.0	260	100	Reel

BD = darba spiediens