



Pieteikums platība
 Vadības cauruļvadi hidrauliskajās un pneimatiskajās sistēmās
 Rezervuāru un aprīkojuma ražošana
 Laboratoriju tehnoloģija
 Īpašas pazīmes
 temperatūras un atmosfēras ietekmes izturība
 neliels svars
 Iekšējā kārtā
 Polietilēns
 Ieliktnis
 nav
 Ārskats
 Polietilēns
 Krāsa
 Melns
 Temperatūra min.
 -10 °C
 Temperatūra maks.
 60 °C
 Darba vides
 Minerāleļļa
 Tauki
 Degvielas
 Izturība pret skābju, sārmu un sāļu šķīdumiem ūdenī, kā arī pret vairumu šķīdinātāju

Norādot

No 20 °C jāņem vērā spiediena samazinājuma faktors.

 (Maks. darba spiediens = darba spiediens x faktors).

 Temp.: 20 °C/30 °C/40 °C/50 °C/60 °C
Faktors: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

Produkts

| Apzīmējums | Iekšējais Ø nom. mm | Ārējais Ø mm | Sieniņu biezums mm | BD* 20°C temperatūrā bar | Min. liekuma rādiuss mm | Ru_a garums m | Unit |
|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| TRPE 04-0.5 WS | 3.0 | 4 | 0.50 | 9 | 20 | 100 | Reel |
| TRPE 04-0.65 WS | 2.7 | 4 | 0.65 | 13 | 20 | 100 | Reel |
| TRPE 04-1 WS | 2.0 | 4 | 1.00 | 20 | 20 | 100 | Reel |
| TRPE 05-1 WS | 3.0 | 5 | 1.00 | 15 | 25 | 100 | Reel |
| TRPE 06-1 WS | 4.0 | 6 | 1.00 | 13 | 30 | 100 | Reel |
| TRPE 08-1 WS | 6.0 | 8 | 1.00 | 8 | 40 | 100 | Reel |
| TRPE 08-1.5 WS | 5.0 | 8 | 1.50 | 13 | 40 | 100 | Reel |
| TRPE 10-1 WS | 8.0 | 10 | 1.00 | 6 | 60 | 100 | Reel |
| TRPE 10-1.5 WS | 7.0 | 10 | 1.50 | 10 | 50 | 100 | Reel |
| TRPE 10-2 WS | 6.0 | 10 | 2.00 | 15 | 50 | 100 | Reel |
| TRPE 12-1 WS | 10.0 | 12 | 1.00 | 5 | 85 | 100 | Reel |
| TRPE 12-1.5 WS | 9.0 | 12 | 1.50 | 9 | 60 | 100 | Reel |
| TRPE 12-2 WS | 8.0 | 12 | 2.00 | 12 | 60 | 100 | Reel |
| TRPE 14-1.5 WS | 11.0 | 14 | 1.50 | 8 | 80 | 100 | Reel |
| TRPE 14-2 WS | 10.0 | 14 | 2.00 | 9 | 80 | 100 | Reel |
| TRPE 15-1.5 WS | 12.0 | 15 | 1.50 | 7 | 90 | 100 | Reel |
| TRPE 16-2 WS | 12.0 | 16 | 2.00 | 8 | 120 | 100 | Reel |
| TRPE 18-2 WS | 14.0 | 18 | 2.00 | 7 | 120 | 100 | Reel |
| TRPE 20-2 WS | 16.0 | 20 | 2.00 | 6 | 120 | 100 | Reel |
| TRPE 22-2 WS | 18.0 | 22 | 2.00 | 5 | 150 | 100 | Reel |
| TRPE 25-2.5 WS | 20.0 | 25 | 2.50 | 6 | 150 | 100 | Reel |
| TRPE 30-2.5 WS | 25.0 | 30 | 2.50 | 5 | 260 | 100 | Reel |

BD = darba spiediens