

# K-T-STECK VB 80-100 RED

## ABG INFI

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVniecība

T-push-in connector Ø 80 mm/Ø 110 mm with reduced outlet and female thread



Darba vides  
Compressed air, vacuum, inert gases  
Eksploatācijas spiediens  
-0,99 bar - 15 bar  
Temperatūras diapazons  
-20 °C to +80 °C  
Blīvgredzens  
NBR  
Drošības gredzens  
Technopolymer  
Iedobes skrūve  
Galvanised steel  
Korpuss  
Aluminium, treated surface  
paškontrējošs uzgrieznis  
Galvanised steel  
Spīlgredzens  
Stainless steel 1.4301  
Uzgrieznis  
Aluminium, surface treated  
Vadgredzens  
Technopolymer

### Produkts

Apzīmējums	Caurules ārējais Ø	Savienojums	A mm	B mm	C mm	E mm	L1 mm	L2 mm	SW mm	SW1 mm
K- 07 40 55 21	80 - 80 mm	G 3/4"	14.5	91.0	109.0	145.0	291.5	138.0	6	42
K- 07 40 54 68	110 - 110 mm	G 3/4"	14.5	125.5	150.5	200.0	401.0	180.0	8	42