

Distributor blocks, outlets on both sides (front and back)



Ekspluatācijas spiediens  
maks. 10 bar  
Stiprinājums  
2 mounting holes in housing (screw size M 5)  
Temperatūras diapazons  
-10 °C to +100 °C  
Materiāls  
Alumīnijs

## Apraksts

For easy assembly of compressed air taps (screw fittings, unions, couplings, etc.). &lt;br>Optionally with 2, 3, 4, or 6 outlets on one side or both sides.

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Ieejas pieslēgums	Izejas pieslēgums	A mm	B mm	C mm	L mm
K- 07 40 40 28	2 x 1/8	2 + 2 x M 5	20.0	15.0	15.0	45.0
K- 07 40 53 02	2 x 1/8	3 + 3 x M 5	20.0	15.0	15.0	60.0
K- 07 40 40 29	2 x 1/8	4 + 4 x M 5	20.0	15.0	15.0	75.0
K- 07 40 53 03	2 x 1/8	6 + 6 x M 5	20.0	15.0	15.0	105.0
K- 07 40 40 22	2 x 1/4	2 + 2 x 1/8	30.0	15.0	30.0	60.0
K- 07 40 52 92	2 x 1/4	3 + 3 x 1/8	30.0	15.0	30.0	90.0
K- 07 40 40 23	2 x 1/4	4 + 4 x 1/8	30.0	15.0	30.0	120.0
K- 07 40 52 93	2 x 1/4	6 + 6 x 1/8	30.0	15.0	30.0	180.0
K- 07 40 40 24	2 x 3/8	2 + 2 x 1/4	40.0	18.0	36.0	72.0
K- 07 40 52 95	2 x 3/8	3 + 3 x 1/4	40.0	18.0	36.0	108.0
K- 07 40 40 25	2 x 3/8	4 + 4 x 1/4	40.0	18.0	36.0	144.0
K- 07 40 52 96	2 x 3/8	6 + 6 x 1/4	40.0	18.0	36.0	216.0
K- 07 40 40 26	2 x 1/2	2 + 2 x 1/4	40.0	22.0	36.0	80.0
K- 07 40 52 99	2 x 1/2	3 + 3 x 1/4	40.0	22.0	36.0	116.0
K- 07 40 40 27	2 x 1/2	4 + 4 x 1/4	40.0	22.0	36.0	152.0
K- 07 40 53 00	2 x 1/2	6 + 6 x 1/4	40.0	22.0	36.0	224.0