

# K-STECKVERSCHR AGR OR SK VA

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA

Male connectors, parallel male thread with O-ring and outer hex



Impulsu darba spiediens  
Max. 10 bar  
piemērots caurules materiāls  
PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU  
Spiediens  
Max. 15 bar (depending on pipe quality)  
Standarts  
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring  
Vides temperatūra  
-20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter)  
Materiāls  
Nerūsējošais tērauds 1.4404  
Blīvējums  
FKM

## Apraksts

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Vitnes	L1 mm	Šļūtenes ārējais Ø	SW
K- 07 40 46 77	M 5	19.0	4 mm	9 mm
K- 07 40 24 00	G 1/8	16.6	4 mm	13 mm
K- 07 40 24 01	G 1/8	19.7	6 mm	13 mm
K- 07 40 24 02	G 1/8	23.2	8 mm	14 mm
K- 07 40 23 98	G 1/4	19.7	6 mm	16 mm
K- 07 40 23 99	G 1/4	21.7	8 mm	16 mm
K- 07 40 23 97	G 1/4	27.2	10 mm	16 mm
K- 07 40 24 03	G 3/8	24.7	10 mm	17 mm
K- 07 40 24 04	G 3/8	27.9	12 mm	21 mm
K- 07 40 23 96	G 1/2	26.4	12 mm	22 mm