

K-W90 STUECK IG AG RP-GEW

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVniecība

90° elbows, female-male, female thread: Rp thread acc. to ISO 7-1, male thread: R thread acc. to ISO 7-1



Ekspluatācijas spiediens
maks. 20 bar
Ekspluatācijas temperatūra
Max. 175 °C
Iekšējā vītne
Rp-thread acc. ISO 7-1
Materiāls
Stainless steel 1.4401/1.4408
Ārējā vītne
R-thread acc. ISO 7-1

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | L1 mm | L2 mm | Vītne |
|----------------|----------|----------|---------------------------|
| K- 07 40 10 33 | 24.0 | 17.0 | Rp 1/8 female, R 1/8 male |
| K- 07 40 10 34 | 28.0 | 20.0 | Rp 1/4 female, R 1/4 male |
| K- 07 40 10 35 | 32.0 | 22.0 | Rp 3/8 female, R 3/8 male |
| K- 07 40 10 36 | 38.0 | 27.0 | Rp 1/2 female, R 1/2 male |
| K- 07 40 10 37 | 45.0 | 32.0 | Rp 3/4 female, R 3/4 male |
| K- 07 40 10 38 | 52.0 | 37.0 | Rp 1 female, R 1 male |