

# K-RD NIPPEL KURZ ES

Reducing nipples, short type

**HANSA FLEX**  
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Darba spiediens  
Max. 20 bar  
Materiāls  
Nerūsējošais tērauds 1.4571

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

| Apzīmējums     | Iekšējā vītne | Ārējā vītne | L1<br>mm | L2<br>mm | SW    |
|----------------|---------------|-------------|----------|----------|-------|
| K- 07 40 15 27 | M 5           | G 1/8       | 11.0     | 7.0      | 14 mm |
| K- 07 40 15 26 | M 5           | G 1/4       | 14.0     | 10.0     | 17 mm |
| K- 07 40 15 28 | G 1/8         | G 1/4       | 13.0     | 8.0      | 17 mm |
| K- 07 40 15 33 | G 1/8         | G 3/8       | 13.0     | 9.5      | 19 mm |
| K- 07 40 15 29 | G 1/4         | G 3/8       | 13.0     | 9.5      | 19 mm |
| K- 07 40 15 35 | G 1/8         | G 1/2       | 18.0     | 12.0     | 24 mm |
| K- 07 40 15 34 | G 1/4         | G 1/2       | 15.5     | 11.5     | 22 mm |
| K- 07 40 15 30 | G 3/8         | G 1/2       | 15.5     | 11.5     | 22 mm |
| K- 07 40 15 36 | G 3/8         | G 3/4       | 18.0     | 12.0     | 32 mm |
| K- 07 40 15 31 | G 1/2         | G 3/4       | 21.0     | 14.0     | 32 mm |
| K- 07 40 15 37 | G 1/2         | G 1         | 24.0     | 16.0     | 36 mm |
| K- 07 40 15 32 | G 3/4         | G 1         | 18.0     | 12.0     | 36 mm |