

# K-RD NIPPEL KURZ ES

Reducing nipples, short type

**HANSA FLEX**  
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Darba spiediens  
Max. 20 bar  
Materiāls  
Nerūsējošais tērauds 1.4571

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Iekšējā vītne	Ārējā vītne	L1 mm	L2 mm	SW
K- 07 40 15 27	M 5	G 1/8	11.0	7.0	14 mm
K- 07 40 15 26	M 5	G 1/4	14.0	10.0	17 mm
K- 07 40 15 28	G 1/8	G 1/4	13.0	8.0	17 mm
K- 07 40 15 33	G 1/8	G 3/8	13.0	9.5	19 mm
K- 07 40 15 29	G 1/4	G 3/8	13.0	9.5	19 mm
K- 07 40 15 35	G 1/8	G 1/2	18.0	12.0	24 mm
K- 07 40 15 34	G 1/4	G 1/2	15.5	11.5	22 mm
K- 07 40 15 30	G 3/8	G 1/2	15.5	11.5	22 mm
K- 07 40 15 36	G 3/8	G 3/4	18.0	12.0	32 mm
K- 07 40 15 31	G 1/2	G 3/4	21.0	14.0	32 mm
K- 07 40 15 37	G 1/2	G 1	24.0	16.0	36 mm
K- 07 40 15 32	G 3/4	G 1	18.0	12.0	36 mm