



Pieteikums platība  
Pielietojums pneimatiskajās, vakuuma sistēmās un pārtikas ražošanā  
Blīvējuma veids 1  
Hermētiski noslēgts apaļa šķērsriezuma gredzens uz ieskrūvējamās iemavas  
Savienojums 1  
BSP ārējā vītne, cilindriska  
Savienojums 2  
Uzspaužama uzdeva  
Konstrukcija  
Taisna  
Krāsa  
Meln  
Modelis  
Ieskrūvējamie savienotāji  
Darba vides  
Gaiss  
šķidrās darba vide  
inertās gāzes, piem., N2/CO2  
Materiāls  
Korpuss no acetāla kopolimēra; apaļa šķērsriezuma gredzens no nitrila

## Produkts

| Apzīmējums    | Ø d2<br>mm | i<br>mm | G1         | L1<br>mm | SW<br>mm |
|---------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| JG 01 04 11 E | 4          | 5.5     | G 1/8" -28 | 17       | 14       |
| JG 01 04 12 E | 4          | 8.0     | G 1/4" -19 | 16       | 17       |
| JG 01 05 11 E | 5          | 5.5     | G 1/8" -28 | 17       | 14       |
| JG 01 05 12 E | 5          | 8.0     | G 1/4" -19 | 16       | 17       |
| JG 01 06 11 E | 6          | 5.5     | G 1/8" -28 | 20       | 15       |
| JG 01 06 12 E | 6          | 8.0     | G 1/4" -19 | 16       | 17       |
| JG 01 08 11 E | 8          | 5.5     | G 1/8" -28 | 20       | 17       |
| JG 01 08 12 E | 8          | 8.0     | G 1/4" -19 | 16       | 17       |
| JG 01 08 13 E | 8          | 9.5     | G 3/8" -19 | 16       | 22       |
| JG 01 10 12 E | 10         | 8.0     | G 1/4" -19 | 23       | 20       |
| JG 01 10 13 E | 10         | 9.5     | G 3/8" -19 | 19       | 22       |
| JG 01 10 14 E | 10         | 12.5    | G 1/2" -14 | 18       | 27       |
| JG 01 12 13 E | 12         | 9.5     | G 3/8" -19 | 21       | 24       |
| JG 01 12 14 E | 12         | 12.5    | G 1/2" -14 | 22       | 27       |
| JG 01 15 14 E | 15         | 12.5    | G 1/2" -14 | 26       | 27       |
| JG 01 18 14 E | 18         | 12.5    | G 1/2" -14 | 46       | 30       |
| JG 01 22 16 E | 22         | 15.0    | G 3/4" -14 | 46       | 32       |