

# JG 05 (keg.)

Ieskrūvējama iemava



Pieteikums platība  
Pielietojums pneimatiskajās, vakuuma sistēmās un pārtikas ražošanā  
Blīvējuma veids 1  
Vītnes blīvējums  
Savienojums 1  
BSPT ārējās vītnes, koniskas  
Savienojums 2  
Īscaurule  
Konstrukcija  
Taisna  
Krāsa  
Melns  
Modelis  
Ieskrūvējama iemava  
Darba vides  
Gaiss  
Šķidrās darba vide  
inertās gāzes, piem., N2/CO2  
Materiāls  
Korpuss no acetāla kopolimēra; apaļa šķērsgriezuma gredzens no nitrila

## Produkts

Apzīmējums	Ø d2 mm	i mm	G1	L1 mm	SW mm
JG 05 04 01 E	4	10	R 1/8" K	19	15
JG 05 04 02 E	4	11	R 1/4" K	19	17
JG 05 05 01 E	5	10	R 1/8" K	19	15
JG 05 05 02 E	5	11	R 1/4" K	19	17
JG 05 06 01 E	6	10	R 1/8" K	20	17
JG 05 06 02 E	6	11	R 1/4" K	20	17
JG 05 08 01 E	8	10	R 1/8" K	21	17
JG 05 08 02 E	8	11	R 1/4" K	21	17
JG 05 08 03 E	8	13	R 3/8" K	21	20
JG 05 10 02 E	10	11	R 1/4" K	24	20
JG 05 10 03 E	10	13	R 3/8" K	24	20
JG 05 10 04 E	10	16	R 1/2" K	24	22
JG 05 12 03 E	12	13	R 3/8" K	29	24
JG 05 12 04 E	12	16	R 1/2" K	29	24