

JG 05 (keg.)

Ieskrūvējama iemava



Pieteikums platība
Pielietojums pneimatiskajās, vakuuma sistēmās un pārtikas ražošanā
Blīvējuma veids 1
Vītnes blīvējums
Savienojums 1
BSPT ārējās vītnes, koniskas
Savienojums 2
Īscaurule
Konstrukcija
Taisna
Krāsa
Melns
Modelis
Ieskrūvējama iemava
Darba vides
Gaiss
Šķidrās darba vide
inertās gāzes, piem., N2/CO2
Materiāls
Korpuss no acetāla kopolimēra; apaļa šķērsgriezuma gredzens no nitrila

Produkts

Apzīmējums	Ø d2 mm	i mm	G1	L1 mm	SW mm
JG 05 04 01 E	4	10	R 1/8" K	19	15
JG 05 04 02 E	4	11	R 1/4" K	19	17
JG 05 05 01 E	5	10	R 1/8" K	19	15
JG 05 05 02 E	5	11	R 1/4" K	19	17
JG 05 06 01 E	6	10	R 1/8" K	20	17
JG 05 06 02 E	6	11	R 1/4" K	20	17
JG 05 08 01 E	8	10	R 1/8" K	21	17
JG 05 08 02 E	8	11	R 1/4" K	21	17
JG 05 08 03 E	8	13	R 3/8" K	21	20
JG 05 10 02 E	10	11	R 1/4" K	24	20
JG 05 10 03 E	10	13	R 3/8" K	24	20
JG 05 10 04 E	10	16	R 1/2" K	24	22
JG 05 12 03 E	12	13	R 3/8" K	29	24
JG 05 12 04 E	12	16	R 1/2" K	29	24