

JG 09 (zyl.)

Ieskrūvējams savienotājs, 90° leņķis



Pieteikums platība
Pielietojums pneimatiskajās, vakuuma sistēmās un pārtikas ražošanā
Blīvējuma veids 1
Hermētiski noslēgts apaļa šķērsriezuma gredzens uz ieskrūvējamās iemavas
Savienojums 1
BSP ārējā vītne, cilindriskā
Savienojums 2
Uzspaužama uzmava
Konstrukcija
90° leņķis
Krāsa
Melns
Modelis
Ieskrūvējamie savienotāji
Darba vides
Gaiss
šķidrās darba vide
inertās gāzes, piem., N2/CO2
Materiāls
Korpuss no acetāla kopolimēra; apaļa šķērsriezuma gredzens no nitrila

Norādot

missing dimensions available on request!

Produkts

| Apzīmējums | Ø d2 mm | i mm | G1 | L1 mm | L2 mm | SW mm |
|---------------|------------|---------|------------|----------|----------|----------|
| JG 09 04 11 E | 4 | 5.5 | G 1/8" -28 | 30.0 | 24.0 | 14 |
| JG 09 04 12 E | 4 | 8.0 | G 1/4" -19 | 31.0 | 24.0 | 17 |
| JG 09 05 11 E | 5 | 5.5 | G 1/8" -28 | 30.0 | 24.0 | 14 |
| JG 09 05 12 E | 5 | 8.0 | G 1/4" -19 | 31.0 | 24.0 | 17 |
| JG 09 06 11 E | 6 | 5.5 | G 1/8" -28 | 34.0 | 27.0 | 15 |
| JG 09 06 12 E | 6 | 8.0 | G 1/4" -19 | 35.0 | 27.0 | 17 |
| JG 09 08 11 E | 8 | 5.5 | G 1/8" -28 | 36.0 | 30.0 | 17 |
| JG 09 08 12 E | 8 | 8.0 | G 1/4" -19 | 37.0 | 30.0 | 17 |
| JG 09 08 13 E | 8 | 9.5 | G 3/8" -19 | 37.0 | 30.0 | 22 |
| JG 09 10 12 E | 10 | 8.0 | G 1/4" -19 | 42.0 | 35.0 | 20 |
| JG 09 10 13 E | 10 | 9.5 | G 3/8" -19 | 42.0 | 35.0 | 22 |
| JG 09 10 14 E | 10 | 12.5 | G 1/2" -14 | 42.0 | 35.0 | 27 |
| JG 09 12 13 E | 12 | 9.5 | G 3/8" -19 | 50.0 | 44.0 | 26 |
| JG 09 12 14 E | 12 | 12.5 | G 1/2" -14 | 50.0 | 44.0 | 30 |
| JG 09 15 13 E | 15 | 11.3 | G 3/8" -19 | 65.5 | 50.6 | 22 |
| JG 09 15 14 E | 15 | 14.5 | G 1/2" -14 | 65.5 | 50.6 | 27 |
| JG 09 18 14 E | 18 | 14.5 | G 1/2" -14 | 77.0 | 59.7 | 27 |
| JG 09 22 14 E | 22 | 14.5 | G 1/2" -14 | 82.0 | 66.0 | 27 |
| JG 09 22 16 E | 22 | 17.0 | G 3/4" -14 | 83.6 | 66.0 | 37 |

trūkstošie izmēri pēc pieprasījuma