

# JG 09 (zyl.)

Ieskrūvējams savienotājs, 90° leņķis



Pieteikums platība  
Pielietojums pneimatiskajās, vakuuma sistēmās un pārtikas ražošanā  
Blīvējuma veids 1  
Hermētiski noslēgts apaļa šķērssgriezuma gredzens uz ieskrūvējamās iemavas  
Savienojums 1  
BSP ārējā vītne, cilindriska  
Savienojums 2  
Uzspaužama uzmava  
Konstrukcija  
90° leņķis  
Krāsa  
Meln  
Modelis  
Ieskrūvējamie savienotāji  
Darba vides  
Gaiss  
šķidrās darba vide  
inertās gāzes, piem., N2/CO2  
Materiāls  
Korpuss no acetāla kopolimēra; apaļa šķērssgriezuma gredzens no nitrila

## Norādot

missing dimensions available on request!

## Produkts

Apzīmējums	Ø d2 mm	i mm	G1	L1 mm	L2 mm	SW mm
JG 09 04 11 E	4	5.5	G 1/8" -28	30.0	24.0	14
JG 09 04 12 E	4	8.0	G 1/4" -19	31.0	24.0	17
JG 09 05 11 E	5	5.5	G 1/8" -28	30.0	24.0	14
JG 09 05 12 E	5	8.0	G 1/4" -19	31.0	24.0	17
JG 09 06 11 E	6	5.5	G 1/8" -28	34.0	27.0	15
JG 09 06 12 E	6	8.0	G 1/4" -19	35.0	27.0	17
JG 09 08 11 E	8	5.5	G 1/8" -28	36.0	30.0	17
JG 09 08 12 E	8	8.0	G 1/4" -19	37.0	30.0	17
JG 09 08 13 E	8	9.5	G 3/8" -19	37.0	30.0	22
JG 09 10 12 E	10	8.0	G 1/4" -19	42.0	35.0	20
JG 09 10 13 E	10	9.5	G 3/8" -19	42.0	35.0	22
JG 09 10 14 E	10	12.5	G 1/2" -14	42.0	35.0	27
JG 09 12 13 E	12	9.5	G 3/8" -19	50.0	44.0	26
JG 09 12 14 E	12	12.5	G 1/2" -14	50.0	44.0	30
JG 09 15 13 E	15	11.3	G 3/8" -19	65.5	50.6	22
JG 09 15 14 E	15	14.5	G 1/2" -14	65.5	50.6	27
JG 09 18 14 E	18	14.5	G 1/2" -14	77.0	59.7	27
JG 09 22 14 E	22	14.5	G 1/2" -14	82.0	66.0	27
JG 09 22 16 E	22	17.0	G 3/4" -14	83.6	66.0	37

trūkstošie izmēri pēc pieprasījuma