

JG 10 (zyl.)

Ieskrūvējams savienotājs, T veida



Pieteikums platība
Pielietojums pneimatiskajās, vakuuma sistēmās un pārtikas ražošanā
Blīvējuma veids 1
Hermētiski noslēgts apaļa šķērsriezuma gredzens uz ieskrūvējamās iemavas
Savienojums 1
BSP ārējā vītne, cilindriskā
Savienojums 2 + 3
Uzspraužama uzmava
Konstrukcija
T-veida
Krāsa
Melns
Modelis
Ieskrūvējamie savienotāji
Darba vides
Gaiss
šķidrās darba vide
inertās gāzes, piem., N2/CO2
Materiāls
Korpuss no acetāla kopolimēra; apaļa šķērsriezuma gredzens no nitrila

Produkts

Apzīmējums	Ø d2 mm	i mm	G1	L1 mm	L2 mm	SW mm
JG 10 04 11 E	4	5.5	G 1/8" -28	35	30	14
JG 10 04 12 E	4	8.0	G 1/4" -19	35	31	17
JG 10 05 11 E	5	5.5	G 1/8" -28	35	30	14
JG 10 05 12 E	5	8.0	G 1/4" -19	35	31	17
JG 10 06 11 E	6	5.5	G 1/8" -28	40	33	15
JG 10 06 12 E	6	8.0	G 1/4" -19	40	34	17
JG 10 08 11 E	8	5.5	G 1/8" -28	42	36	17
JG 10 08 12 E	8	8.0	G 1/4" -19	42	37	17
JG 10 08 13 E	8	9.5	G 3/8" -19	42	37	22
JG 10 10 12 E	10	8.0	G 1/4" -19	50	42	20
JG 10 10 13 E	10	9.5	G 3/8" -19	50	42	22
JG 10 10 14 E	10	12.5	G 1/2" -14	40	42	27
JG 10 12 13 E	12	9.5	G 3/8" -19	65	50	24
JG 10 12 14 E	12	12.5	G 1/2" -14	65	50	27