

JG 11 (zyl.)

Ieskrūvējams savienotājs, L veida



Pieteikums platība
Pielietojums pneimatiskajās, vakuuma sistēmās un pārtikas ražošanā
Blīvējuma veids 1
Hermētiski noslēgts apaļa šķērssgriezuma gredzens uz ieskrūvējamās iemavas
Savienojums 1
BSP ārējā vītne, cilindriskā
Savienojums 2 + 3
Uzspaužama uzmava
Konstrukcija
L-veida
Krāsa
Melns
Modelis
Ieskrūvējamie savienotāji
Darba vides
Gaiss
šķidrās darba vide
inertās gāzes, piem., N2/CO2
Materiāls
Korpuss no acetāla kopolimēra; apaļa šķērssgriezuma gredzens no nitrila

Produkts

Apzīmējums	Ø d2 mm	i mm	G1	L1 mm	L2 mm	SW mm
JG 11 04 11 E	4	5.5	G 1/8" -28	42	24	14
JG 11 04 12 E	4	8.0	G 1/4" -19	42	24	17
JG 11 05 11 E	5	5.5	G 1/8" -28	42	24	14
JG 11 05 12 E	5	8.0	G 1/4" -19	42	24	17
JG 11 06 11 E	6	5.5	G 1/8" -28	46	27	27
JG 11 06 12 E	6	8.0	G 1/4" -19	46	27	17
JG 11 08 11 E	8	5.5	G 1/8" -28	49	30	17
JG 11 08 12 E	8	8.0	G 1/4" -19	49	30	17
JG 11 08 13 E	8	9.5	G 3/8" -19	49	30	22
JG 11 10 12 E	10	8.0	G 1/4" -19	57	35	20
JG 11 10 13 E	10	9.5	G 3/8" -19	57	35	22
JG 11 10 14 E	10	12.5	G 1/2" -14	57	35	27
JG 11 12 13 E	12	9.5	G 3/8" -19	71	44	24
JG 11 12 14 E	12	12.5	G 1/2" -14	71	44	27