

# JG 11 (zyl.)

Ieskrūvējams savienotājs, L veida



Pieteikums platība  
Pielietojums pneimatiskajās, vakuuma sistēmās un pārtikas ražošanā  
Blīvējuma veids 1  
Hermētiski noslēgts apaļa šķērsriezuma gredzens uz ieskrūvējamās iemavas  
Savienojums 1  
BSP ārējā vītne, cilindriskā  
Savienojums 2 + 3  
Uzspaužama uzmava  
Konstrukcija  
L-veida  
Krāsa  
Meln  
Modelis  
Ieskrūvējamie savienotāji  
Darba vides  
Gaiss  
šķidrās darba vide  
inertās gāzes, piem., N2/CO2  
Materiāls  
Korpuss no acetāla kopolimēra; apaļa šķērsriezuma gredzens no nitrila

## Produkts

Apzīmējums	Ø d2 mm	i mm	G1	L1 mm	L2 mm	SW mm
JG 11 04 11 E	4	5.5	G 1/8" -28	42	24	14
JG 11 04 12 E	4	8.0	G 1/4" -19	42	24	17
JG 11 05 11 E	5	5.5	G 1/8" -28	42	24	14
JG 11 05 12 E	5	8.0	G 1/4" -19	42	24	17
JG 11 06 11 E	6	5.5	G 1/8" -28	46	27	27
JG 11 06 12 E	6	8.0	G 1/4" -19	46	27	17
JG 11 08 11 E	8	5.5	G 1/8" -28	49	30	17
JG 11 08 12 E	8	8.0	G 1/4" -19	49	30	17
JG 11 08 13 E	8	9.5	G 3/8" -19	49	30	22
JG 11 10 12 E	10	8.0	G 1/4" -19	57	35	20
JG 11 10 13 E	10	9.5	G 3/8" -19	57	35	22
JG 11 10 14 E	10	12.5	G 1/2" -14	57	35	27
JG 11 12 13 E	12	9.5	G 3/8" -19	71	44	24
JG 11 12 14 E	12	12.5	G 1/2" -14	71	44	27