



Blīvējuma veids 1
 Ieskrūvējamās iemavas blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
 Savienojums 1
 Metriska ārējā vītne, cilindriska
 Blīvējuma veids 2
 60° iekšējais konuss
 Savienojums 2
 BSP ārējās vītnes, cilindriskas
 Konstrukcija
 Taisna
 Modelis
 Ieskrūvējama iemava
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	G1	G2	SW mm	OR
GE HMO 10 HB 02	M 10 x 1	G 1/8" -28	15	8.00 x 1.50
GE HMO 12 HB 02	M 12 x 1,5	G 1/8" -28	18	9.30 x 2.30
GE HMO 12 HB 04	M 12 x 1,5	G 1/4" -19	18	9.30 x 2.30
GE HMO 14 HB 04	M 14 x 1,5	G 1/4" -19	20	11.30 x 2.30
GE HMO 14 HB 06	M 14 x 1,5	G 3/8" -19	20	11.30 x 2.30
GE HMO 16 HB 04	M 16 x 1,5	G 1/4" -19	22	13.30 x 2.30
GE HMO 16 HB 06	M 16 x 1,5	G 3/8" -19	22	13.30 x 2.30
GE HMO 18 HB 06	M 18 x 1,5	G 3/8" -19	24	15.30 x 2.30
GE HMO 18 HB 08	M 18 x 1,5	G 1/2" -14	24	15.30 x 2.30
GE HMO 20 HB 08	M 20 x 1,5	G 1/2" -14	28	17.30 x 2.30
GE HMO 22 HB 08	M 22 x 1,5	G 1/2" -14	28	19.30 x 2.30
GE HMO 22 HB 10	M 22 x 1,5	G 5/8" -14	28	19.30 x 2.30
GE HMO 22 HB 12	M 22 x 1,5	G 3/4" -14	28	19.30 x 2.30
GE HMO 27 HB 12	M 27 x 2	G 3/4" -14	33	23.47 x 2.95
GE HMO 27 HB 16	M 27 x 2	G 1" -11	33	23.47 x 2.95
GE HMO 33 HB 16	M 33 x 2	G 1" -11	42	29.74 x 2.95
GE HMO 42 HB 20	M 42 x 2	G 1.1/4" -11	50	38.00 x 3.00
GE HMO 48 HB 24	M 48 x 2	G 1.1/2" -11	56	44.00 x 3.00

SW = uzgriežņu atslēgas platums