



Ekspluatācijas spiediens
Dependent on operating temperature; Max. 10 bar (at 20 °C); Max. 2.5 bar (at 90 °C)
Materiāls
Polypropylene (PP)
Ekspluatācijas temperatūra
Max. 90 °C

Apraksts

Chemically resistant to almost all inorganic acids and bases, even in high concentrations and at temperatures greater than 90 °C.

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	L1 mm	L2 mm	SW	Vītnes	Šļūtenei
K- 07 40 40 96	31.5	8.0	14 mm	G 1/8	4 mm / 6 mm
K- 07 40 40 98	36.5	8.0	17 mm	G 1/8	6 mm / 8 mm
K- 07 40 41 00	40.5	8.0	19 mm	G 1/8	8 mm / 10 mm
K- 07 40 41 02	44.5	8.0	22 mm	G 1/8	9 mm / 12 mm
K- 07 40 41 03	37.0	12.0	17 mm	G 1/4	4 mm / 6 mm
K- 07 40 41 05	41.0	12.0	17 mm	G 1/4	6 mm / 8 mm
K- 07 40 41 07	45.0	12.0	19 mm	G 1/4	8 mm / 10 mm
K- 07 40 41 09	49.0	12.0	22 mm	G 1/4	9 mm / 12 mm
K- 07 40 41 11	38.5	12.0	22 mm	G 3/8	4 mm / 6 mm
K- 07 40 41 13	42.5	12.0	22 mm	G 3/8	6 mm / 8 mm
K- 07 40 41 15	45.5	12.0	22 mm	G 3/8	8 mm / 10 mm
K- 07 40 41 17	49.5	12.0	22 mm	G 3/8	9 mm / 12 mm
K- 07 40 41 19	43.0	14.0	27 mm	G 1/2	4 mm / 6 mm
K- 07 40 41 21	47.0	14.0	27 mm	G 1/2	6 mm / 8 mm
K- 07 40 41 23	50.0	14.0	27 mm	G 1/2	8 mm / 10 mm
K- 07 40 41 25	54.0	14.0	27 mm	G 1/2	9 mm / 12 mm