



Ekspluatācijas spiediens  
Dependent on operating temperature; Max. 10 bar (at 20 °C); Max. 2.5 bar (at 90 °C)  
Materiāls  
Polypropylene (PP)  
Ekspluatācijas temperatūra  
Max. 90 °C

## Apraksts

Chemically resistant to almost all inorganic acids and bases, even in high concentrations and at temperatures greater than 90 °C.

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	L1 mm	L2 mm	Vītnes	Šļūtenei
K- 07 40 41 79	25.0	20.0	G 1/8	4 mm / 6 mm
K- 07 40 41 81	30.0	23.0	G 1/8	6 mm / 8 mm
K- 07 40 41 83	36.0	25.0	G 1/8	8 mm / 10 mm
K- 07 40 41 85	40.0	27.0	G 1/8	9 mm / 12 mm
K- 07 40 41 86	26.0	25.0	G 1/4	4 mm / 6 mm
K- 07 40 41 88	30.0	27.0	G 1/4	6 mm / 8 mm
K- 07 40 41 90	36.0	32.0	G 1/4	8 mm / 10 mm
K- 07 40 41 92	40.0	31.0	G 1/4	9 mm / 12 mm
K- 07 40 41 93	29.0	30.0	G 3/8	4 mm / 6 mm
K- 07 40 41 95	33.0	27.0	G 3/8	6 mm / 8 mm
K- 07 40 41 97	36.0	29.0	G 3/8	8 mm / 10 mm
K- 07 40 41 99	40.0	31.0	G 3/8	9 mm / 12 mm
K- 07 40 42 00	32.0	29.0	G 1/2	4 mm / 6 mm
K- 07 40 42 02	36.0	29.0	G 1/2	6 mm / 8 mm
K- 07 40 42 04	39.0	31.0	G 1/2	8 mm / 10 mm
K- 07 40 42 06	43.0	33.0	G 1/2	9 mm / 12 mm