



Blīvējuma veids 1  
B veida  
Savienojums 1  
BSP ārējā vītne, cilindriskā  
Savienojums 2  
Spraudsavienojums mērīšanas tehnikai  
Modelis  
Ieskrūvējama iemava ar mērsavienojumu  
Piegādes apjoms  
ar noslēgspraudni un stiprinājuma tapu  
Temperatūra maks.  
100 °C  
Temperatūra min.  
-20 °C  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

| Apzīmējums      | G1           | maks. darba spiediens<br>bar |
|-----------------|--------------|------------------------------|
| HFM MKR 1/8 S   | G 1/8" -28   | 400                          |
| HFM MKR 1/4 S   | G 1/4" -19   | 400                          |
| HFM MKR 3/8 S   | G 3/8" -19   | 400                          |
| HFM MKR 1/2 S   | G 1/2" -14   | 400                          |
| HFM MKR 3/4 S   | G 3/4" -14   | 400                          |
| HFM MKR 1 S     | G 1" -11     | 400                          |
| HFM MKR 1 1/4 S | G 1.1/4" -11 | 400                          |
| HFM MKR 1 1/2 S | G 1.1/2" -11 | 400                          |