



Darba spiediens  
Max. 10 bar, vacuum  
Darba vides  
Saspiests gaiss  
ieteicamās šļūtenes  
PU or PA (nylon)  
Pieteikums platība  
Air, vacuum  
Temperatūras diapazons  
0 °C to +60 °C  
Materiāls  
Plastic, Nickel plated brass  
Piespiedējgredzens  
Plastic

## Apraksts

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

| Apzīmējums     | Darba spiediens      | ieteicamās šļūtenes | Piespiedējgredzens | L1<br>mm | šļūtenes ārējam Ø |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------|-------------------|
| K- 07 40 50 20 | max. 10 bar, Vakuums | PU oder PA (Nylon)  | Kunststoff         | 28.8     | 3 mm              |
| K- 07 40 50 21 | max. 10 bar, Vakuums | PU oder PA (Nylon)  | Kunststoff         | 29.2     | 4 mm              |
| K- 07 40 50 22 | max. 10 bar, Vakuums | PU oder PA (Nylon)  | Kunststoff         | 31.8     | 6 mm              |