

K-SCHOTT-STECK MINI

Bulkhead connectors, mini

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Darba spiediens
Max. 10 bar, vacuum
Darba vides
Saspiests gaiss
ieteicamās šļūtenes
PU or PA (nylon)
Pieteikums platība
Air, vacuum
Standarts
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring
M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring
G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring
R thread acc. to ISO 7-1, thread coating
R-Gewinde nach ISO 7-1, Gewindebeschichtung
Temperatūras diapazons
0 °C to +60 °C
Materiāls
Plastic, Nickel plated brass
Piespiedējgredzens
Plastic

Apraksts

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | Darba spiediens | ieteicamās šļūtenes | Piespiedējgredzens | Vītnes | L1 mm | šļūtenes ārējam Ø | SW |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------|----------|-------------------|-------|
| K- 07 40 50 12 | max. 10 bar, Vakuums | PU oder PA (Nylon) | Kunststoff | M 8 x 0.75 | 22 | 3 mm | 10 mm |
| K- 07 40 50 10 | max. 10 bar, Vakuums | PU oder PA (Nylon) | Kunststoff | M 10 x 1.0 | 25.2 | 4 mm | 12 mm |
| K- 07 40 50 11 | max. 10 bar, Vakuums | PU oder PA (Nylon) | Kunststoff | M 12 x 1.0 | 26.9 | 6 mm | 14 mm |