

# K-SCHOTT-STECK MINI

Bulkhead connectors, mini

**HANSA FLEX**  
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Darba spiediens  
Max. 10 bar, vacuum  
Darba vides  
Saspiests gaiss  
ieteicamās šļūtenes  
PU or PA (nylon)  
Pieteikums platība  
Air, vacuum  
Standarts  
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring  
M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring  
G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring  
R thread acc. to ISO 7-1, thread coating  
R-Gewinde nach ISO 7-1, Gewindebeschichtung  
Temperatūras diapazons  
0 °C to +60 °C  
Materiāls  
Plastic, Nickel plated brass  
Piespiedējgredzens  
Plastic

## Apraksts

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Darba spiediens	ieteicamās šļūtenes	Piespiedējgredzens	Vītnes	L1 mm	šļūtenes ārējam Ø	SW
K- 07 40 50 12	max. 10 bar, Vakuums	PU oder PA (Nylon)	Kunststoff	M 8 x 0.75	22	3 mm	10 mm
K- 07 40 50 10	max. 10 bar, Vakuums	PU oder PA (Nylon)	Kunststoff	M 10 x 1.0	25.2	4 mm	12 mm
K- 07 40 50 11	max. 10 bar, Vakuums	PU oder PA (Nylon)	Kunststoff	M 12 x 1.0	26.9	6 mm	14 mm