


# K-SCHWENKTUELLE MS

Swivel hose fittings, parallel male thread

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Darba spiediens

10 bar

Vides temperatūra

Max. +90 °C

Vielas temperatūra

max. +90 °C

Materiāls

Nickel-plated brass (banjo bolt), brass (ring nipple)

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Vītnes	L1 mm	L2 mm	SW	uzmavuzgrieznim	šļūtenei
K- 07 40 34 39	G 1/8	26.0	28.0	14 mm	LW 4 mm	LW 4 mm
K- 07 40 34 40	G 1/8	26.0	28.0	14 mm	LW 6 mm	LW 6 mm
K- 07 40 34 41	G 1/4	28.0	29.0	17 mm	LW 6 mm	LW 6 mm
K- 07 40 34 42	G 1/4	28.0	30.5	17 mm	LW 9 mm	LW 9 mm
K- 07 40 34 43	G 3/8	30.0	32.0	22 mm	LW 6 mm	LW 6 mm
K- 07 40 34 44	G 3/8	30.0	32.0	22 mm	LW 9 mm	LW 9 mm