

# K-G STECK 20-63 AG INFI

Straight push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm with external thread



Darba vides  
Compressed air, vacuum, inert gases  
Eksploatācijas spiediens  
-0,99 bar - 15 bar  
Temperatūras diapazons  
-20 °C to +80 °C  
Blīvgredzens  
NBR  
Blīvējums  
NBR  
Drošības gredzens  
Technopolymer  
Korpuss  
Nickel-plated brass  
Spīlgredzens  
Stainless steel 1.4301  
Uzgrieznis  
Nickel-plated brass

## Produkts

Apzīmējums	Caurules ārējais Ø	Savienojums	A mm	B mm	E mm	L mm	SW1 mm	SW2 mm
K- 07 40 53 37	20 mm	R 1/2	14.0	31.5	34.5	56.0	22	30
K- 07 40 53 38	25 mm	R 3/4	16.5	38.5	42.5	66.0	27	35
K- 07 40 53 39	32 mm	R 1	19.0	46.0	52.0	76.5	34	45
K- 07 40 53 40	40 mm	R 1 1/4	21.5	52.0	63.0	89.5	45	55
K- 07 40 53 41	40 mm	R 1 1/2	21.5	52.0	63.0	92.0	50	55
K- 07 40 53 42	50 mm	R 1 1/2	21.5	63.5	73.0	105.0	50	65