K-W STECK VB 2-FACH WAND 20-63 INFI

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNIECĪBA

2-fold angle connector Ø 20 mm - Ø 63 mm with wall mounting (adjustable)

Darba vides
Compressed air, vacuum, inert gases
Ekspluatācijas spiediens
-0,99 bar - 15 bar
Temperatūras diapazons
-20 °C to +80 °C
Blīvgredzens
NBR
Blīvējums
NBR
Drošības gredzens
Technopolymer
Korpuss
Nickel-plated brass
Spīļgredzens
Stainless steel 1.4301
Uzgrieznis
Nickel-plated brass

Produkts

Apzīmējums	Caurules ārējais Ø	Savienojums	B mm	C mm	E mm	I mm	L1 mm	L2 mm	L maks mm	L min mm	M mm	N mm	O mm	P mm	SW1 mm	SW2 mm
K- 07 40 54 14	20 mm	G 1/2"	31.5	20.0	34.5	28.5	27.0	51.5	54	22	74	61	30.5	5	26	30
K- 07 40 54 15	25 mm	G 1/2"	38.5	21.0	42.5	28.5	27.0	59.0	54	22	74	61	30.5	5	26	35

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram garantēt visas šajā vietnē ievietotās informācijas precizitāti.

© hansa-flex.lv